

datomo Essentials MDM Release Notes

5.32.1

Übersicht

Neuerungen	2
Bug-Fixes	4

Neuerungen

Neuer iOS-Agent

Funktionalitäten:

- Unterstützung der Standortüberwachung:
Es besteht die Möglichkeit, den aktuellen Standort abzurufen oder den Standort nach Zeitplan zu melden, wenn die Anwendung im Hintergrund oder im Vordergrund läuft.
Wenn sich die Anwendung im Hintergrund befindet, erhält der Benutzer eine Benachrichtigung zum Öffnen der Anwendung, wenn sich die Anwendung im Vordergrund befindet, erscheint keine.
Die Meldung des Standorts gemäß einem definierten Zeitplan funktioniert, wenn sich das Gerät bewegt; wenn das Gerät am selben Ort verbleibt, wird der Standort nicht gemeldet.
- Senden von Anwendungsprotokollen an den Server:
Es besteht die Möglichkeit, das Senden von Anwendungsprotokollen an den Server zu aktivieren (wie es bereits für Android-Geräte verfügbar ist).
Wenn die Protokollierung auf dem Gerät deaktiviert ist, werden nur Protokolle der Stufen INFO, WARN und ERROR gesammelt.
Wenn die Protokollierung aktiviert ist, werden auch DEBUG-Protokolle gespeichert.
Während der Initialisierung des Agenten ist die Protokollierungsebene auf DEBUG eingestellt.
Wenn die Initialisierung abgeschlossen ist, wird die Protokollierungsebene auf INFO geändert.
Aktivieren/Deaktivieren der Protokollierung und zum Abrufen von Protokollen befinden sich auf der Registerkarte Operationen (operations).
- Ansicht „Einstellungen“ („Settings“)
Die Ansicht zeigt:
 - verwendete Bibliotheken und Frameworks von Drittanbietern
 - Datenschutzrichtlinien
 - Nutzungsbedingungen
 - Schaltfläche „Support“
- Unterstützung des Enterprise Stores
Die iOS-Anwendung enthält jetzt die Ansicht „Corporate Store“ bzw. „Enterprise Store“. Sie zeigt die Anwendungen in Gruppen an und bietet die Möglichkeit, sie zu installieren oder zu deinstallieren.
- Unterstützung für die Operation „Nachricht senden“
Es ist jetzt möglich, Nachrichten direkt von der Verwaltungskonsole an den iOS-Agenten zu senden.
Die Nachrichten werden auf der Registerkarte „Benachrichtigung“ in der Ansicht „Nachrichten“ verfügbar sein.

HINWEIS: Die alte AppStore-Anwendung wird automatisch vom Gerät entfernt, nachdem die neue Anwendung installiert wurde.

Wenn Sie den alten Apple-Agent (<https://apps.apple.com/app/famoc/id367327752>) mit VPP-Codes verwenden, denken Sie bitte daran, dass die neue App neue Codes erfordert.

Bitte seien Sie darauf vorbereitet und überprüfen Sie z.B. Ihren Zugang zum VPP-Portal.

Neue App VPP-Codes können jetzt erworben werden.

Die Erstellung dieser aktualisierten VPP-Codes erfordert nur ein paar einfache Schritte. Hier ist eine kurze Anleitung für den Anfang:

1. Melden Sie sich zunächst über den Apple Business Manager oder den Apple School Manager in Ihrem VPP-Konto an.
2. Navigieren Sie zum Abschnitt "Apps und Bücher" im Seitenmenü.
3. Verwenden Sie die Suchleiste, um unsere App "Essentials MDM" zu finden, und klicken Sie sie an.
4. Im Abschnitt "Lizenzen kaufen" können Sie Ihren bevorzugten Standort auswählen. Machen Sie sich keine Sorgen, wenn Sie noch keinen eingerichtet haben - die Dokumentation wird Sie durch den Prozess führen.
5. Wählen Sie die Anzahl der VPP-Codes, die Sie benötigen - ob 100, 1000 oder eine andere Menge - und Schließen Sie die Bestellung ab.

Zugewiesene VPP-Codes sollten automatisch mit Ihrem MDM-Server synchronisiert werden.

Wenn Sie die Synchronisierung jedoch manuell vornehmen müssen, führen Sie einfach die folgenden Schritte aus:

1. Melden Sie sich über den Apple Business Manager oder den Apple School Manager bei Ihrem VPP-Konto an.
2. Klicken Sie auf den Abschnitt „Account“ im Seitenmenü am unteren Rand.
3. Wählen Sie "Einstellungen" und navigieren Sie zu „Zahlungen und Abrechnungen“.
4. Suchen Sie im Abschnitt „Content Tokens“ das für Ihr MDM-Ziel spezifische Token. Laden Sie das Token auf Ihren Computer herunter. Es handelt sich um die Datei mit der Endung .vpptoken.
5. Greifen Sie nun auf Ihr Essentials MDM-Panel zu und fahren Sie mit den nächsten Schritten fort.

6. Klicken Sie auf die Schaltfläche für Ihr Administratorkonto in der oberen Leiste auf der rechten Seite und wählen Sie dann „Einstellungen“.
7. Wählen Sie im Seitenmenü die Option „Apple“ aus.
8. Suchen Sie im Abschnitt „VPP-Integration“ die Schaltfläche „Integrationseinstellungen bearbeiten“ und klicken Sie darauf.
9. Wählen Sie den heruntergeladenen Token aus dem Feld „Datei zum Hochladen auswählen“ und klicken Sie auf „Weiter“.

Bug-Fixes

Folgende Fehler wurden behoben:

- Verbesserungen am iOS-Agent Standort